

FY-TXXXG台式自动点胶机G系列



性能说明:

- 全中文编程界面、易学、操作简便;
- X、Y、Z三轴运动由微步进电机驱动, 实现三轴联动;
- 进口同步带轮传动, 确保高速度与稳定性;
- 可以进行点、线、圆弧不规则点、涂胶, 特别可以进行3D自动点胶;
- 点胶时间、运动速度可编程调节;
- 配置1-4支胶枪点胶, 根据客户点胶要求确定;
- 可选择配置温控器(30-200度)及加热盘;
- 适用“锡膏、UV胶、瞬间胶、导电胶、环氧胶、AB胶”等各类胶水自动点胶。

应用范围:

- 半导体封装
- PCB电子零件固定及保护
- LCD玻璃基板封装粘接
- 手机、电话机板涂布或按键点胶
- 扬声器点胶
- 电池盒点胶封合
- 汽车零件点胶、涂布
- 五金零件涂布接著
- 液体定量填充、涂布
- COB芯片邦定后封

详细规格:

● 型号:	FY-T221G	FY-T331G	FY-T441G
● 有效行程:	200 × 200 × 100mm	300 × 300 × 100mm	400 × 400 × 100mm
● 最高速度:	X轴、Y轴/Z轴: 600/300mm/s		
● 驱动马达:	微步进马达		
● 重复精度:	± 0.020毫米		
● 传动机构:	进口同步带轮+直线导轨		
● 编程界面:	中文示教编程器		
● 控制器:	专用点胶运动控制卡		
● 点胶控制:	点对点、直线到圆弧差补, 3D圆弧差补		
● 点胶式样:	点、直线、弧、圆、方形涂胶、连续涂胶或注胶		
● 电源:	220VAC, 50HZ, 500W		
● 气压:	3.5-6.0Kg/CM ²		
● 整机重量:	45Kg	50Kg	60Kg
● 外形尺寸:(W×D×H)	370 × 460 × 650mm	470 × 560 × 650mm	570 × 660 × 650mm