



## FY-TXXXT台式自动点胶机T系列



### 性能说明:

- 全中文编程界面、易学、操作简便;
- X、Y轴由伺服电机驱动，Z轴由微步进马达驱动，实现三轴高精度联动;
- 滚珠丝杆与线性导轨配合传动，确保高刚性及稳定性;
- 可以进行点、线、圆弧不规则点、涂胶，特别可以进行3D自动点胶;
- 点胶时间、运动速度可编程调节;
- 配置单/双胶枪点胶，根据客户点胶要求确定;
- 可选择配置温控器（30-200度）及加热盘;
- 适用“锡膏、UV胶、瞬间胶、导电胶、环氧胶、AB胶”等各类胶水自动点胶。

### 应用范围:

- 半导体封装
- 五金零件涂布接著
- 手机、电话机板涂布或按键点胶
- 液体定量填充、涂布
- 汽车零件点胶、涂布
- COB芯片邦定后封胶

### 详细规格:

● 型号:	FY-T221T	FY-T331T	FY-T441T
● 有效行程:	200×200×100mm	300×300×100mm	400×400×100mm
● 最高速度:	X轴、Y轴/Z轴: 500/300mm/s		
● 驱动马达:	X轴、Y轴由伺服电机驱动，Z轴由微步进马达驱动		
● 重复精度:	±0.010毫米		
● 传动机构:	高刚性线性导轨+滚珠丝杆		
● 编程界面:	中文示教编程器		
● 控制器:	专用点胶运动控制卡		
● 点胶控制:	点到点，直线到圆弧差补，3D圆弧差补		
● 点胶式样:	点、直线、弧、圆、方形涂胶、连续涂胶或注胶		
● 电源:	220VAC, 50HZ, 500W		
● 气压:	3.5-6.0Kg/CM2		
● 整机重量:	48Kg	53Kg	63Kg
● 外形尺寸:(WxDxH)	400×500×650mm	500×600×650mm	600×700×650mm