


FY-AAB-S1 AB胶自动灌胶机系列



性能说明:

- 采用了高精度齿轮计量泵, 精确计量, 可以随意调节AB配比。
- 适合不同粘度的胶水。
- 与组装工序合并, 实现全自动点胶。可以根据客户要求定做全自动点胶生产线。

应用范围:

- 电子零件灌封
- 电子零件固定及保护
- LCD、LED模组灌封
- 变压器等电气件灌封
- 液体定量填充、灌封

详细规格:

● 型号:	FY-AAB-S144	FY-AAB-S155	FY-AAB-S166
● 有效行程:	400×400×100mm	500×500×100mm	600×600×100mm
● 最高速度:	X/Y轴、Z轴: 600/400mm/s		
● 驱动马达:	X轴、Y轴由伺服电机驱动, Z轴由微步进马达驱动		
● 传动机构:	线性导轨+滚珠丝杆传动		
● 重复精度:	±0.010毫米		
● 编程界面:	中文示教编程器、中文触摸屏		
● 控制器:	点胶专用控制卡+PLC		
● AB胶配比比例:	100: 100-100: 10		
● AB胶水粘度范围	1 ~ 1,000,000mPa · s		
● AB胶水胶量范围	0.2 - 50cc/shot		
● 计量方式	齿轮计量泵		
● 混合方式	静态混合+动态混合		
● 计量泵驱动方式	步进电机		
● 原料桶桶	20l 开放式/40l 开放式桶		
● 清洗桶桶	10l 加压式		
● 点、灌胶控制:	点到点, 直线到圆弧差补, CAD图形导入		
● 电 源:	220VAC, 50Hz, 2000W		
● 气 压:	3.5~7.0Kg/CM2		
● 整机重量:	220Kg	240Kg	260Kg
● 外形尺寸: (W×D×H)	950×950×1250mm	1050×1050×1250mm	1150×1150×1250mm