




FY-MAB-T1 AB胶手动灌胶机系列




性能说明:

- 灌注量: 0.2~3cc ; 点胶精度: +/- 1% ; 料桶容量: 2L/5L
- 适用胶材: 环氧树脂(EPOXY), 硅利康(Silicone), 亚克力(Acrylic), PU等胶水

机器说明:

- 1) 全机不锈钢机架。
- 2) 可搭配不锈钢下柜。
- 3) 比例调整: 机械齿轮比, 可做调。
- 4) 混合方式: 静态混合/动态混合。
- 5) 中文文本操作界面, 方便参数调节。
- 6) 点胶速率可轻易改变。
- 7) 精密齿轮计量泵, 可连续供料。
- 8) 电子加热恒温功能。

FY-MAB-T0 AB胶经济型点胶机系列



性能说明:

- 可调比例: 1: 1-1: 2 ;
- 最小滴点量: 0.2~3cc ;
- 重复精度: 0.05cc ;
- 工作气压: 3~7 Kg/cm² ;
- 电 源: AC220V/50Hz ;
- 储有压力桶容量: 1~5公升

机器说明:

- 1) 配置高精度的控制器, 分别控制两种不同胶水的流量, 并送到静态混合管进行反复的交叉混合, 每次的精确度在0.2cc内, 精度比传统的高。
- 2) 混合程度选用不同长度大小的静态混合管, 以保证胶水充分均匀混合。
- 3) 选配微电脑高精度的点胶控制器, 具有数量记忆功能, 使点胶精度更精确, 并且有自动, 定量和循环等多种操作模式, 使用更方便。
- 4) 压力桶的清洗方便快捷, 并可依据用户的需要配置内部。
- 5) 配置自动清洗功能, 方便点胶后清洗, 并延长管路、点胶枪、混合管的使用寿命。